







Proizvođač	Citizen	Citizen	Citizen
Naziv	CT-S280	CT-S281	CT-S281L
			
Tehnologija tiska	termo	termo	termo
Rezolucija	203 dpi	203 dpi	203 dpi
Širina papira mm	58	58	58
Brzina	80 mm/s	80 mm/s	60 mm/s
Rezač (puni/parcijalni rez)	ne	√	√
Naljepnice	ne	ne	√
Serijski RS-232C	√	√	√
Paralelni IEEE1284	√	ne	ne
USB	USB HID, USB Vcom	USB HID, USB Vcom	USB HID, USB Vcom
USB Powered	ne	ne	ne
USB Hub	ne	ne	ne
Ethernet	ne	ne	ne
WiFi	ne	ne	ne
Priključak za ladicu	ne	ne	ne
Panel, indikatori	3 LED indikatora, FEED tipka	3 LED indikatora, FEED tipka	3 LED indikatora, FEED tipka
1D barkod	√	√	√
2D barkod	PDF417, QR Code	PDF417, QR Code	PDF417, QR Code
Font	rezidentni A, B, C font; True Type kao grafika	rezidentni A, B, C font; True Type kao grafika	rezidentni A, B, C font; True Type kao grafika
Korisnička memorija	√	√	√
Pohrana podešenja	√	√	√
Emulacija	ESC/POS	ESC/POS	ESC/POS
Driveri	Windows 2003 Server, Win 2000, XP, Vista, Windows 7 (32 i 64-bit), OPOS, Java POS, Linux CUPS	Windows 2003 Server, Win 2000, XP, Vista, Windows 7 (32 i 64-bit), OPOS, Java POS, Linux CUPS	Windows 2003 Server, Win 2000, XP, Vista, Windows 7 (32 i 64-bit), OPOS, Java POS, Linux CUPS
Senzori		Black mark (opcija), podesivi Paper Near End i Paper End senzor	Black mark (opcija), podesivi Paper Near End i Paper End senzor
Tisak u 2 boje	√	√	√
Boja kućišta	bijela ili crna	bijela ili crna	bijela ili crna
Radna temperatura	5°C do 40°C	5°C do 40°C	5°C do 40°C
Napajanje	eksterno 230V	eksterno 230V	eksterno 230V
Pouzdanost glave	50 km	50 km	20 km
Pouzdanost rezača	-	1.000.000 rezova	400.000 rezova
Jamstvo	3 g	3 g	3 g
Posebnosti	Memory switch, instalacija na zid	Memory switch, instalacija na zid,	Memory switch, instalacija na zid,

Proizvođač	Citizen	Citizen	Citizen
Naziv	CT-S310	CT-S4000	CT-S4000L
			
Tehnologija tiska	termo	termo	termo
Rezolucija	203 dpi	203 dpi	203 dpi
Širina papira mm	58/80	80/82,5/112	80/82,5/112
Brzina	150 mm/s	150 mm/s	150 mm/s
Rezač (puni/parcijalni rez)	√	√	√
Naljepnice	ne	ne	√
Serijski RS-232C	USB/RS232	USB/RS232	USB/RS232
Paralelni IEEE1284	USB/paralelni	USB/paralelni	USB/paralelni
USB	√	√	√
USB Powered	ne	ne	ne
USB Hub	ne	ne	ne
Ethernet	√	√	√
WiFi	√ (u razvoju)	√ (u razvoju)	√ (u razvoju)
Priključak za ladicu	2 ulaza	2 ulaza	2 ulaza
Panel, indikatori	2 LED indikatora, FEED tipka	2 LED indikatora, FEED tipka	2 LED indikatora, FEED tipka
1D barkod	√	√	√
2D barkod	ne	ne	PDF417
Font	rezidentni A, B, C font; True Type kao grafika; Smoothing font	rezidentni A, B, C font; True Type kao grafika, Smoothing font	rezidentni A, B, C font; True Type kao grafika, Smoothing font
Korisnička memorija	√	√	√
Pohrana podešenja	√	√	√
Emulacija	ESC/POS, Page mode	ESC/POS, Page mode	ESC/POS, Page mode
Driveri	Windows 2003 Server, Win 2000, XP, Vista, Windows 7 (32 i 64-bit), OPOS, Java POS, Linux CUPS	Windows 2003 Server, Win 2000, XP, Vista, Windows 7 (32 i 64-bit), OPOS, Java POS, Linux CUPS	Windows 2003 Server, Win 2000, XP, Vista, Windows 7 (32 i 64-bit), OPOS, Java POS, Linux CUPS
Senzori	Black mark (opcija), podesivi Paper Near End i Paper End senzor	Black mark (opcija), podesivi Paper Near End i Paper End senzor	Black mark (opcija), podesivi Paper Near End i Paper End senzor
Tisak u 2 boje	√	√	√
Boja kućišta	bijela ili crna	bijela ili crna	bijela ili crna
Radna temperatura	5°C do 40°C	5°C do 40°C	5°C do 40°C
Napajanje	interno, odvojivo (230V)	interno, odvojivo (230V)	interno, odvojivo (230V)
Pouzdanost glave	100 km	100 km	100 km
Pouzdanost rezača	1.000.000 rezova	1.000.000 rezova	1.000.000 rezova
Jamstvo	3 g	3 g	3 g
Posebnosti	Instalacija na zid, zaštitni pokrov protiv zalijevanja	Instalacija na zid, zaštitni pokrov protiv zalijevanja	Instalacija na zid, zaštitni pokrov protiv zalijevanja

Proizvođač	Citizen	Citizen
Naziv	CT-S601	CT-S651
		
Tehnologija tiska	termo	termo
Rezolucija	203 dpi	203 dpi
Širina papira mm	58/60/80/82,5	58/60/80/82,5
Brzina	200 mm/s	200 mm/s
Rezač (puni/parcijalni rez)	√	√
Naljepnice	ne	ne
Serijski RS-232C	√	√
Paralelni IEEE1284	√	√
USB	√	√
USB Powered	√	√
USB Hub	√	√
Ethernet	√	√
WiFi	√ (u razvoju)	√ (u razvoju)
Priključak za ladicu	2 ulaza	2 ulaza
Panel, indikatori	LED panel, buzzer, FEED tipka	LED panel, buzzer, FEED tipka
1D barkod	√	√
2D barkod	PDF417, QR Code	PDF417, QR Code
Font	rezidentni A, B, C font; True Type kao grafika, Smoothing font	rezidentni A, B, C font; True Type kao grafika, Smoothing font
Korisnička memorija	√	√
Pohrana podešenja	√	√
Emulacija	ESC/POS, Page mode	ESC/POS, Page mode
Driveri	Windows 2003 Server, Win 2000, XP, Vista, Windows 7 (32 i 64-bit), OPOS, Java POS, Linux CUPS	Windows 2003 Server, Win 2000, XP, Vista, Windows 7 (32 i 64-bit), OPOS, Java POS, Linux CUPS
Senzori	Black mark (opcija), podesivi Paper Near End i Paper End senzor	Black mark (opcija), podesivi Paper Near End i Paper End senzor
Tisak u 2 boje	√	√
Boja kućišta	bijela ili crna	bijela ili crna
Radna temperatura	5°C do 40°C	5°C do 40°C
Napajanje	interno, odvojivo (230V)	interno, odvojivo (230V)
Pouzdanost glave	150 km	150 km
Pouzdanost rezača	2.000.000 rezova	2.000.000 rezova
Jamstvo	3 g	3 g
Posebnosti	Izmjenjive interface kartice, zamjena termo glave i rezača bez alata, RJ-45 port za priključenje perifernih uređaja, vertikalna instalacija	Izmjenjive interface kartice, zamjena termo glave i rezača bez alata, RJ-45 port za priključenje perifernih uređaja

Proizvođač	Citizen	Citizen
Naziv	CT-S801 i CT-S801L	CT-S851
		
Tehnologija tiska	termo	termo
Rezolucija	203 dpi	203 dpi
Širina papira mm	58/60/80/82,5	58/60/80/82,5
Brzina	300 mm/s	300 mm/s
Rezač (puni/parcijalni rez)	√	√
Naljepnice	model CT-S801L	ne
Serijski RS-232C	√	√
Paralelni IEEE1284	√	√
USB	√	√
USB Powered	√	√
USB Hub	√	√
Ethernet	√	√
WiFi	√ (u razvoju)	√ (u razvoju)
Priključak za ladicu	2 ulaza	2 ulaza
Panel, indikatori	LCD display, buzzer, 5 tipki	LCD display, buzzer, 5 tipki
1D barkod	√	√
2D barkod	PDF417, QR Code	PDF417, QR Code
Font	rezidentni A, B, C font; True Type kao grafika, Smoothing font	rezidentni A, B, C font; True Type kao grafika, Smoothing font
Korisnička memorija	√	√
Pohrana podešenja	√	√
Emulacija	ESC/POS, Page mode	ESC/POS, Page mode
Driveri	Windows 2003 Server, Win 2000, XP, Vista, Windows 7 (32 i 64-bit), OPOS, Java POS, Linux CUPS	Windows 2003 Server, Win 2000, XP, Vista, Windows 7 (32 i 64-bit), OPOS, Java POS, Linux CUPS
Senzori	Black mark (CT-S801L), podesivi Paper Near End i Paper End senzor	Black mark (opcija), podesivi Paper Near End i Paper End senzor
Tisak u 2 boje	√	√
Boja kućišta	bijela ili crna	bijela ili crna
Radna temperatura	5°C do 40°C	5°C do 40°C
Napajanje	interno, odvojivo (230V) ili bez napajanja (24V)	interno, odvojivo (230V) ili bez napajanja (24V)
Pouzdanost glave	150 km	150 km
Pouzdanost rezača	2.000.000 rezova	2.000.000 rezova
Jamstvo	3 g	3 g
Posebности	Izmjenjive interface kartice, zamjena termo glave i rezača bez alata, RJ-45 port za priključenje perifernih uređaja, vertikalna instalacija	Izmjenjive interface kartice, zamjena termo glave i rezača bez alata, RJ-45 port za priključenje perifernih uređaja

Proizvođač	Citizen	Citizen	Citizen
Naziv	CD-S500	CD-S501	CD-S503
			
Tehnologija tiska	matrični	matrični	matrični
Rezolucija	80x144 dpi (7x9, 9x9)	80x144 dpi (7x9, 9x9)	80x144 dpi (7x9, 9x9)
Širina papira mm	58/69/76	58/69/76	58/69/76
Brzina	5, 5,4 ili 6 linija/s	5, 5,4 ili 6 linija/s	5, 5,4 ili 6 linija/s
Rezač (puni/parcijalni rez)	ne	√	rezač+namatač
Naljepnice	ne	ne	ne
Serijski RS-232C	√	√	√
Paralelni IEEE1284	√	√	√
USB	√	√	√
USB Powered	ne	ne	ne
USB Hub	ne	ne	ne
Ethernet	√	√	√
WiFi	ne	ne	ne
Priključak za ladicu	2 ulaza	2 ulaza	2 ulaza
Panel, indikatori	3 LED indikatora, buzzer, FEED tipka	4 LED indikatora, buzzer, FEED tipka	5 LED indikatora, buzzer, FEED tipka
1D barkod	ne	ne	ne
2D barkod	ne	ne	ne
Font	rezidentni A, B font, Smoothing font	rezidentni A, B font, Smoothing font	rezidentni A, B font, Smoothing font
Korisnička memorija	√	√	√
Pohrana podešenja	√	√	√
Emulacija	ESC/POS, Page mode	ESC/POS, Page mode	ESC/POS, Page mode
Driveri	Windows 2003 Server, Win 2000, XP, Vista, Windows 7 (32 i 64-bit), OPOS, Java POS, Linux CUPS	Windows 2003 Server, Win 2000, XP, Vista, Windows 7 (32 i 64-bit), OPOS, Java POS, Linux CUPS	Windows 2003 Server, Win 2000, XP, Vista, Windows 7 (32 i 64-bit), OPOS, Java POS, Linux CUPS
Senzori	Black Mark senzor lijevi ili desni (opcija)	Black Mark senzor lijevi ili desni (opcija)	Black Mark senzor lijevi ili desni (opcija)
Tisak u 2 boje	√	√	√
Boja kućišta	bijela ili crna	bijela ili crna	bijela ili crna
Radna temperatura	0°C do 50°C	0°C do 50°C	0°C do 50°C
Napajanje	interno, odvojivo (230V)	interno, odvojivo (230V)	interno, odvojivo (230V)
Pouzdanost glave	150 km	150 km	150 km
Pouzdanost rezača	1.000.000 rezova	1.000.000 rezova	1.000.000 rezova
Jamstvo	3 g	3 g	3 g
Posebnosti	Opcionalne interface kartice, tisak na 3-slojnom papiru, instalacija na zid	Opcionalne interface kartice, tisak na 3-slojnom papiru, instalacija na zid	Opcionalne interface kartice, tisak na 3-slojnom papiru, instalacija na zid